

# Rosink Multi Cleaner DR

- Kraftvolle Reinigung auf Wasserbasis • Problemangepasste Lösung
- Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Betrieb • Wartungsarmer Betrieb
- Komplette Edelstahlausführung • Anspruchsvoller Maschinenbau



UMWELTFREUNDLICH!

Rosink Cross Beam Cleaner

Rosink Entlackungsanlage

Teilereinigungsmaschine Rosink Cleaner

Rosink Mehrstufen-Chargenwaschanlage Super Cleaner

 **Rosink Multi Cleaner DR**

Rosink Mehrstufen-Trommelwaschanlage Multi Cleaner MT

Rosink Radwaschmaschine RRW

Rosink Reinigungsmittel



# Rosink Multi Cleaner DR

## Konzeption

Der Rosink Multi Cleaner DR dient zur schnellen und wirtschaftlichen Reinigung von Produktionsteilen. Die Teile werden auf einem Drahtsöngliedergurt (optional: Werkstückträger) durch die Anlage transportiert. Dabei durchlaufen sie eine Reinigungszone, eine Spülzone und eine Trocknungszone, die jeweils durch einen Beruhigungsbereich getrennt sind. Das Reinigungsmedium, bestehend aus ca. 96% Wasser sowie ca. 4% waschaktiven Substanzen, wird im Kreislauf geführt.



## Ausstattung

- Behälter, Gehäuse und Bandsystem in Edelstahl 1.4301 "rostfrei"
- Klappbare Wartungs- und Inspektionshaube (siehe Bild rechts oben)
- Schräge Tankböden mit Schiebern an der tiefsten Stelle zum Anschluß einer Absaugvorrichtung
- Flachstrahldüsensystem mit Neigungsverstellbarkeit
- Schwadenkondensator (luftgekühlt)
- Vorfiltration über jeweils 2 Stück Rücklauf- filterkörbe für die Reinigungslauge und die Spülflüssigkeit
- Automatische Niveauüberwachung und Regelung
- Leckmeldeeinrichtung für die Bodenwanne
- Elektrische Steuerung (frei wählbar)
- Weitere Optionen nach Kundenwunsch möglich

## Technische Daten

(Variabel je nach Ausführung)

Breite	4100 mm
Höhe	2300 mm
Tiefe	1650 mm
Bandlänge	3950 mm
Nutzbare Breite	330 mm
Nutzbare Höhe	180 mm
Förderbandbelastung	20 kg / m
Maschenweite	20 mm
Anschlußspannung	230 / 400 V 50 Hz / 3N / PE
Steuerspannung	24 V / DC
<b>Tanks</b>	
Tankvolumen 1 (Reinigen)	580 l
Tankvolumen 2 (Spülen)	580 l
<b>Pumpen</b>	
Reinigungspumpe	4 kW mit 200 l / min bei 5,5 bar
Spülpumpe	2,2 kW mit 80 l / min bei 5,5 bar
<b>Seitenkanalverdichter</b>	
Anschlußleistung	11 kW
<b>VA-Heizstäbe</b>	
Tank 1	27 kW (3 x 9 kW)
Tank 2	27 kW (3 x 9 kW)

**KUNDENANGEPASSTE LÖSUNGEN MÖGLICH!**

**Rosink**  
  
**Rosink GmbH + Co.**  
**Maschinenfabrik**

Bentheimer Str. 207  
D-48529 Nordhorn  
Germany  
Phone ++49(0)5921/7809-0  
Fax ++49(0)5921/7809-10  
E-mail: maschinenfabrik@rosink.com  
www.rosink.com